

캠프 세라믹아연 무기코팅제 캔스프레이 3종

캠프 캔스프레이의 모든 제품에는
1급 발암물질 톨루엔, 크실렌(자일렌), 벤젠 등의 고 위험 성분이 없습니다.

구분	G·SAVE	Innotouch	G+PLUS
색상	 고함량 아연	 아연 + AL 알루미늄	 투명 (세라믹)
적용 소재	아연도금 또는 철	아연도금	아연도금
사용처	• 철이 노출된 부위 아연 충전이 필요한 부위 (ex. 녹제거 후, 용접, 절단, 가공 등) • 이미 설치된 철구조물 보수	• 아연도금 층에 보수가 필요한 부위 외관이 손상된 부위 (ex. 스크래치, 흑변 등) • G·SAVE 사용 후 추가 보호	• 추가적인 내식성이 필요할 때 (ex. 볼트 체결 후, 외부 충격을 받은 부위 등) • G·SAVE, Innotouch 사용 후 추가 내구성 확보

- ☑ 소재에 물리, 화학적 반응에 의해 결합하는 **무기 바인더 제품**
- ☑ 얇은 도포 두께로도 높은 내식성이 확보되어 **타사 제품 대비 1/4 수준으로 사용량 절감**
- ☑ 폼알데하이드, 아세트알데하이드, 벤젠 등 7종의 항목 '불검출'로 **안전확인대상 생활화학제품 적합 판정**
- ☑ RoHS 테스트 Pb, Cd, Hg, Cr6+ 등 26종의 항목에서 '**검출안됨**' 판정
- ☑ G+PLUS 도포 기준 **염수분무 테스트 1,000시간** 이상 만족



G·SAVE 지세이브

부식된 아연도금, 철구조물 보수 코팅제

아연분말이 고함량된 메탈릭 실버 색상의 코팅제입니다. 아연도금 또는 철구조물의 부식 발생 부위, 절단 부위, 용접 부위에 적합하며 아연함유량이 높아 도금이 되지 않은 철의 도금 용도로 적용할 수 있습니다.



Innotouch 이노터치

아연도금 표면 내식성능 강화용 터치업 코팅제

아연 및 알루미늄 분말 함유된 밝은 메탈릭 실버 색상의 코팅제입니다. 아연도금 소재의 표면 스크래치 및 흑변 등 외관 손상부위에 적합하며 손상부위의 부식방지 및 내식성능 향상에 획기적입니다.



G+PLUS 지플러스

전기아연도금, 용융아연도금 내식성능 강화 코팅제

무기 바인더 기반의 아연도금의 내식성능 강화와 녹방지를 위한 투명 코팅제입니다. 아연도금 소재의 성능 향상에 획기적이며 아연도금을 장기적으로 보호하며 내식성능을 크게 향상시킵니다.

- 3종 제품 모두 적용이 필요한 환경에서는 **G·SAVE → Innotouch → G+PLUS** 순서로 도포
- 비교적 양호한 환경이나 알루미늄 성분이 미 포함된 제품이 필요한 현장에서는 **G·SAVE → G+PLUS** 순서로 도포